

Fail2Ban

Встановимо fail2ban

```
apt install fail2ban -y
```

Збережемо оригінальні налаштування (на всякий випадок)

```
cp -a /etc/fail2ban/ /etc/fail2ban.orig/
```

Створимо копію основного файлу конфігурації для модифікування

```
cp /etc/fail2ban/jail.conf /etc/fail2ban/jail.local
```

Додамо виправлення до '/etc/fail2ban/jail.local' для роботи з nftables

```
tee /etc/fail2ban/jail.local<<EOF
[DEFAULT]
# Destination email for action that send you an email
destemail = fail2ban@mydomain.example

# Sender email. Warning: not all actions take this into account. Make sure to test if you rely on this
sender    = fail2ban@mydomain.example

# Specify chain where jumps would need to be added in ban-actions expecting parameter chain
chain     = input

# configure nftables
banaction = nftables-multiport
banaction_allports = nftables-allports

# Default action. Will block user and send you an email with whois content and log lines.
```

```
## action      = %(action_mwl)s
action        = %(action_)s
EOF
```

Додамо виправлення до /etc/fail2ban/fail2ban.local

```
tee /etc/fail2ban/fail2ban.local<<EOF
[Definition]
allowipv6 = auto
#allowipv6 = yes
EOF
```

```
systemctl enable fail2ban
fail2ban-client reload
fail2ban-client status
```

Створюємо файл конфігурації fail2ban для файрвола

```
mkdir -p /etc/nftables/
nano /etc/nftables/fail2ban.conf
```

```
#!/usr/sbin/nft -f

# Use ip as fail2ban doesn't support ipv6 yet
table inet fail2ban {
    chain input {
        # Assign a high priority to reject as fast as possible and avoid more complex rule evaluation
        type filter hook input priority 100;
    }
}
```

Додамо створений файл в оновну конфігурацію файрвола

```
echo "include \"/etc/nftables/fail2ban.conf\" >> /etc/nftables.conf
```

Також підвантажимо його в роботу

```
nft -f /etc/nftables/fail2ban.conf
```

Налаштування Fail2Ban для запуску/зупинки за допомогою nftables

Ми намагаємося досягти наступного:

- під час завантаження сервер запускає спочатку nftables.service, а потім fail2ban.service;
- якщо ми запускаємо nftables.service, він також повинен запускати fail2ban.service;
- якщо ми зупинимо nftables.service, він також має зупинити fail2ban.service;
- якщо ми перезапустимо nftables.service, він також має перезапустити fail2ban.service;
- якщо ми запускаємо fail2ban.service, він також повинен запускати nftables.service;
- зупинка та перезапуск дій на fail2ban.service не повинні впливати на nftables.service.

Ми можемо зробити все це, створивши файл перевизначення для fail2ban, вказавши йому, що він залежить від nftables, а потім nftables хоче, щоб він запустився:

```
mkdir -p /etc/systemd/system/fail2ban.service.d/  
nano /etc/systemd/system/fail2ban.service.d/override.conf
```

```
[Unit]  
Requires=nftables.service  
PartOf=nftables.service  
  
[Install]  
WantedBy=multi-user.target nftables.service
```

Оскільки ми змінили розділ [Install], нам потрібно повторно ввімкнути відповідну службу, щоб створити відповідні символічні посилання. Ми також переконуємося, що nftables спочатку встановлено як сервісний блок:

```
# systemctl enable nftables.service
Created symlink /etc/systemd/system/sysinit.target.wants/nftables.service → /lib/systemd/system/nftables.service.
# systemctl enable fail2ban.service
Created symlink /etc/systemd/system/nftables.service.wants/fail2ban.service →
/lib/systemd/system/fail2ban.service.
# systemctl daemon-reload
```

Як саме це працює?

У нашому файлі заміни або повному файлі конфігурації (див. нижче) ми включаємо такі параметри:

```
[Unit]
Requires=nftables.service "запуск цієї служби спочатку запустить nftables.service."
PartOf=nftables.service "змушує цю службу зупинятися або перезавантажуватися (але не запускатися) за допомогою
nftables.service."

[Install]
WantedBy=multi-user.target nftables.service "змушує цю службу запускатися, коли запускається будь-яка з перелічених служб."
```

Як бачите, нам потрібно встановити Requires, PartOf і WantedBy, щоб отримати бажану поведінку.

Блокувальники

Після додавання або видалення блокувальників необхідно перезавантажити fail2ban

```
fail2ban-client reload
```

Також можна переглянути статус fail2ban

```
fail2ban-client status
```

Рецедив

Повторно блокує по всіх портах іп адреси які раніше вже блокувались по іншим блокувальникам

```
nano /etc/fail2ban/jail.d/recidive.local
```

```
# Jail for more extended banning of persistent abusers
# !!! WARNINGS !!!
# 1. Make sure that your loglevel specified in fail2ban.conf/.local
#    is not at DEBUG level -- which might then cause fail2ban to fall into
#    an infinite loop constantly feeding itself with non-informative lines
# 2. If you increase bantime, you must increase value of dbpurgeage
#    to maintain entries for failed logins for sufficient amount of time.
#    The default is defined in fail2ban.conf and you can override it in fail2ban.local
#
# Manages the fail2ban history for hosts repeatedly banned by Fail2Ban and bans them
# according to the settings defined
#

[recidive]
enabled      = true
logpath      = /var/log/fail2ban.log
banaction    = nftables-allports
backend      = systemd
bantime      = 9w
findtime     = 3d
maxretry     = 3
protocol     = 0-255
```

SSH

Вмикаємо блокувальник ssh. Оскільки всі значення стандартні то файл простий

```
nano /etc/fail2ban/jail.d/sshd.local
```

```
[sshd]  
enabled = true
```

From:
<https://ndp.pp.ua/> - my NoDeny Wiki

Permanent link:
<https://ndp.pp.ua/doku.php/debian/fail2ban?rev=1733523574>

Last update: **2024/12/07 00:19**

