

# Gitea



Починаючи з версії MariaDB 10.11 її кодова база суттєво відійшла і втратила сумісність з іншими форками MySQL.

Критичні відмінності в роботі з GTID унеможливлюють реплікацію з іншими форками, а одже і міграцію на них без простою БД.

На мою думку, краще використовувати [Percona MySQL Server 8](#)

## Delete!

Цей розділ більше мені не потрібен, тому з часом, його буде видалено

<https://blog.programs74.ru/how-to-install-mariadb-10-5-on-debian-10/>

```
apt-get install -y mariadb-server libmariadbclient-dev libmariadbclient-dev-compat  
systemctl status mariadb
```

```
sudo mysql_secure_installation
```

```
-- It does not ask me for any password  
sudo mysql
```

```
-- Then in MariaDB/MySQL console:  
UPDATE mysql.user SET plugin = 'mysql_native_password' WHERE USER='root';  
FLUSH PRIVILEGES;  
exit;
```



<https://galeracluster.com/library/documentation/galera-manager-monitoring-clusters.html>  
<https://galeracluster.com/library/documentation/galera-manager.html>  
<https://bogachev.biz/2017/03/28/neskolko-sposobov-vosstanovleniya-mariadb-galera-cluster/>



<https://galeracluster.com/library/documentation/arbitrator.html>

fix [Warning] [MY-013360] [Server] Plugin sha256\_password reported

2022/03/05 03:01 · Method

history

```
apt-get update -yq && apt-get upgrade -yq
apt -y install git bash-completion
git --version
sudo adduser --system --shell /bin/bash --gecos 'Git Version Control' --group --disabled-password
--home /home/git git
apt -y install mariadb-server
mysql_secure_installation
mysql -u root -p
curl -s https://api.github.com/repos/go-gitea/gitea/releases/latest | grep browser_download_url | cut -d '"' -f
4 | grep '\linux-amd64$' | wget -i -
chmod +x gitea-*-linux-amd64
sudo mv gitea-*-linux-amd64 /usr/local/bin/gitea
gitea --version
sudo mkdir -p /etc/gitea /var/lib/gitea/{custom,data,indexers,public,log}
sudo chown git:git /var/lib/gitea/{data,indexers,log}
sudo chmod 750 /var/lib/gitea/{data,indexers,log}
sudo chown root:git /etc/gitea
sudo chmod 770 /etc/gitea
nano /etc/systemd/system/gitea.service
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable --now gitea
systemctl status gitea
nano /etc/apache2/sites-available/gitea.conf
nano /etc/gitea/app.ini
mv /etc/apache2/sites-available/gitea.conf /etc/apache2/sites-available/git.lc.lviv.ua.conf
```

```
sudo a2ensite git.lc.lviv.ua.conf
sudo a2enmod proxy
sudo a2enmod proxy_http
systemctl reload apache2
sudo certbot --installer apache -d git.lc.lviv.ua
systemctl reload apache2
nano /etc/gitea/app.ini
systemctl restart gitea
systemctl status gitea
```

[https://fazlerabbi37.github.io/take\\_back\\_my\\_data/gitea.html](https://fazlerabbi37.github.io/take_back_my_data/gitea.html)  
<https://blog.containerize.com/2021/05/21/how-to-configure-apache-as-a-reverse-proxy-for-ubuntudebian/>  
<https://computingforgeeks.com/install-gitea-git-service-on-debian-10-buster/>  
<https://gitlab.com/packaging/gitea>

From:

<https://ndp.pp.ua/> - my NoDeny Wiki

Permanent link:

<https://ndp.pp.ua/doku.php/debian/gitea?rev=1687508376>

Last update: **2023/06/23 11:19**

