

Webmin

For simply management OS

```
wget https://raw.githubusercontent.com/webmin/webmin/master/setup-repos.sh
sh setup-repos.sh -f
apt-get install --install-recommends webmin
```

Edit webmin config

```
nano /etc/webmin/miniserv.conf
```

Setting port & disable ssl via change next

```
ssl=0
port=8000
```

Apply changes

```
systemctl restart webmin
```

Open firewall

NFTables

```
nft add rule inet filter input ct state new tcp dport 8000 counter accept comment "WEBMIN"
```

Open [http://\[Host_ip\]:8000/](http://[Host_ip]:8000/) in your browser & log in with your system credentials – username & password.

Сертифікат

Якщо на сервері вже використовується сертифікати для apache або nginx від Let`s Encrypt, то наступними кроками можна додати їх до webmin:

встановимо змінну оточення з нашим доменом

```
XDOMAIN="isp.example.com"
```

виконаємо заміну параметрів

```
cat /etc/webmin/miniserv.conf > /etc/webmin/miniserv.conf.bak
```

```
# Змінити або додати port
```

```
grep -q '^port=' /etc/webmin/miniserv.conf && \  
sed -i "s/^port=.*port=8000/" /etc/webmin/miniserv.conf || \  
echo "port=8000" >> /etc/webmin/miniserv.conf
```

```
# Змінити або додати listen
```

```
grep -q '^listen=' /etc/webmin/miniserv.conf && \  
sed -i "s/^listen=.*listen=8000/" /etc/webmin/miniserv.conf || \  
echo "listen=8000" >> /etc/webmin/miniserv.conf
```

```
# Змінити або додати keyfile
```

```
grep -q '^keyfile=' /etc/webmin/miniserv.conf && \  
sed -i "s|^keyfile=.*|keyfile=/etc/letsencrypt/live/${XDOMAIN}/privkey.pem|" /etc/webmin/miniserv.conf || \  
echo "keyfile=/etc/letsencrypt/live/${XDOMAIN}/privkey.pem" >> /etc/webmin/miniserv.conf
```

```
# Змінити або додати extracas
```

```
grep -q '^extracas=' /etc/webmin/miniserv.conf && \  
sed -i "s|^extracas=.*|extracas=/etc/letsencrypt/live/${XDOMAIN}/fullchain.pem|" /etc/webmin/miniserv.conf || \  
echo "extracas=/etc/letsencrypt/live/${XDOMAIN}/fullchain.pem" >> /etc/webmin/miniserv.conf
```

```
# Змінити або додати certfile
```

```
grep -q '^certfile=' /etc/webmin/miniserv.conf && \  
sed -i "s|^certfile=.*|certfile=/etc/letsencrypt/live/${XDOMAIN}/cert.pem|" /etc/webmin/miniserv.conf || \  

```

```
echo "certfile=/etc/letsencrypt/live/${XDOMAIN}/cert.pem" >> /etc/webmin/miniserv.conf  
  
systemctl restart webmin
```

From:

<https://ndp.pp.ua/> - my NoDeny Wiki

Permanent link:

<https://ndp.pp.ua/doku.php/debian/webmin?rev=1749039420>

Last update: **2025/06/04 15:17**

