

Fail2ban

приклад мого файрвола:

```
ee /etc/rc.firewall
```

```
#!/bin/sh -
f='/sbin/ipfw'

ifOut='vmx0'
ifCap='vmx1'

${f} -f flush

# TABLE 1 WHITE LIST
${f} table 1 add 1.1.1.1
${f} table 1 add 8.8.8.8

# TABLE 2 BLACKLIST

# RULE 10 FORWARDING TO CAP
${f} add 5 fwd 127.0.0.1,8080 tcp from any to not me 80 via $ifCap

#
${f} add 10 allow ip з "table(1)" to me
${f} add 20 allow ip from me to "table(1)"

${f} add 30 deny ip from "table(2)" to me
${f} add 40 deny ip від "table(2)"
```

```
#{f} add 50 deny log all from "table(3)" to me
#{f} add 60 deny log all from me to "table(3)"

#{f} add 70 allow tcp from any to me 22,443,8000,8080
#{f} add 80 allow tcp from me 22,443,8000,8080 to any

# OTHER SETTINGS
#{f} add 110 allow ip from any to any via lo0
#{f} add 130 deny icmp від 1 до 5,9,13,14,15,16,17
#{f} add 1100 allow ip from any to any
```

Встановлення

```
pkg search fail2ban
```

```
py27-fail2ban-0.10.4 Scans log files and bans IP, що makes too many password failures
py37-fail2ban-0.10.4 Scans log files and bans IP, що makes too many password failures
py38-fail2ban-0.11.2 Scans log files and bans IP, що makes too many password failures
```

```
pkg install py38-fail2ban
```

Налаштування

```
cp -r /usr/local/etc/fail2ban /usr/local/etc/fail2ban.orig
cd /usr/local/etc/fail2ban
cp jail.conf jail.local
```

Правимо конфіг

```
ee /usr/local/etc/fail2ban/action.d/bsd-ipfw.conf
```

і наводимо параметри до вигляду:

```
actionban = /sbin/ipfw table <table> add <ip> <tablearg>
actionunban = /sbin/ipfw table <table> delete <ip>
```

Для функціонування fail2ban потрібно додати у файрвол правило:

```
ipfw add 50 deny log all from "table(3)" to me
ipfw add 60 deny log all from me to "table(3)"
```

Дивимось на мій приклад /etc/rc.firewall на початку статті.

```
# Пропишемо в автозавантаження
sysrc fail2ban_enable="YES"
За бажанням - ротація логів
echo '/var/log/fail2ban.log 600 7 200 * JC' >> /usr/local/etc/newsyslog.conf.d/fail2ban.conf
# Запустимо сервіс.
service fail2ban start
```

SSH

Створимо конфіг для ssh

```
ee /usr/local/etc/fail2ban/jail.d/ssh-ipfw.local
```

з таким вмістом

```
[ssh-ipfw]
# Включаємо фільтр.
```

```
enabled = true
# Порт
port = 22
# використовуємо фільтр та прикладів у conf.d
filter = bsd-sshd
# Вказуємо профіль bsd-ipfw.
action = bsd-ipfw[table=3, tablearg=22]
# Лог бана
logpath = /var/log/auth.log
# У який проміжок часу відловлюватиме брут
findtime = 600
кількість невдалих спроб
maxretry = 3
час бана в секундах або в хвилинах (60m)
bantime = 3600
# білий список ір для цього правила (через пробіл)! їх не буде банити.
ignoreip = 127.0.0.1/8
```

```
# Перезапустимо сервіс.
service fail2ban restart
```

phpmyadmin

Створимо конфіг для phpmyadmin

```
ee /usr/local/etc/fail2ban/jail.d/phpmyadmin.local
```

з таким вмістом

```
[phpmyadmin]
# Включаємо фільтр.
enabled = true
```

```
# Порт
port = http,https
# використовуємо фільтр та прикладів у conf.d
filter = phpmysql-syslog
# Вказуємо профіль bsd-ipfw.
action = bsd-ipfw[table=3, tablearg=80]
# Лог бана
logpath = /var/log/auth.log
# У який проміжок часу відловлюватиме брут
findtime = 600
кількість невдалих спроб
maxretry = 3
час бана в секундах або в хвилинах (60m)
bantime = 273600
# білий список ip для цього правила (через пробіл)! їх не буде банити.
ignoreip = 127.0.0.1/8
```

```
# Перезапустимо сервіс.
service fail2ban restart
```

Перевірка

```
fail2ban-client status
```

```
Status
- Number of jail: 1
- Jail list: ssh-ipfw
```

```
fail2ban-client status ssh-ipfw
```

```
Status for the jail: ssh-ipfw
|- Filter
| |- Currently failed: 0
| |- Total failed: 8
| `-- File list: /var/log/auth.log
`-- Actions
   |- Currently banned: 0
   |- Total banned: 1
   `-- Banned IP list: 10.10.10.10
```

Ручний бан/розбан

```
fail2ban-client set <JAIL> banip <IP>
```

```
fail2ban-client set <JAIL> unbanip <IP>
```

From:
<https://ndp.pp.ua/> - my NoDeny Wiki

Permanent link:
<https://ndp.pp.ua/doku.php/freebsd/fail2ban?rev=1646478736>

Last update: **05/03/2022 11:12**

