

Початок



Загальні домовленості конфігурацій

- Всі *внутрішні власні назви*¹⁾ елементів конфігурації пишемо у верхньому регістрі з нижнім підчеркуванням в якості розділювача (WHITE_LIST)
- Всі *зовнішні власні назви*²⁾ елементів конфігурації пишемо у верхньому регістрі з нижнім підчеркуванням в якості розділювача (svc-allow-pppoe)
- Назви динамічних профілів послуг записуємо в форматі **svc-<напрямок>-<тип авторизації>** наприклад:
 - svc-allow-**dhcр**
 - svc-deny-**pppoe**
 - svc-cgn-nat-**qinq**

Початкове налаштування Juniper

Обов'язково активуйте функцію керування абонентами (без цього аутентифікація не буде виконана і запити не будуть відправлятися в Радіус):

```
set chassis network-services enhanced-ip
set system services subscriber-management enable
set system configuration-database max-db-size 100M
commit
request system reboot
```

<https://ixnfo.com/en/configuring-juniper-mx-and-abills.html>

1)

внутрішні власні назви — ті які не передаються ззовні.

2)

зовнішні власні назви — ті які передаються наприклад через RADIUS.

From:

<https://ndp.pp.ua/> - my NoDeny Wiki

Permanent link:

https://ndp.pp.ua/doku.php/juniper/00_intro?rev=1686996191

Last update: **17/06/2023 10:03**

