

Додатково

<https://www.netss.me/?p=10>

прибрати сміття в історії

```
ee /root/.cshrc  
alias mc mc -u
```

Очистити історію shell

```
set history = 0  
set histsave = 0  
set history = 1000  
set histsave = 1000
```

swapfile freebsd

```
cd /  
dd if=/dev/zero of=/swapfile bs=1m count=4096  
#create device md99  
chmod 0600/swapfile  
mdconfig -a -t vnode -n -f /swapfile -u 99  
ls -l /dev/md*
```

```
echo "md99 none swap sw,file=/swapfile,late 0 0" >> /etc/fstab
swapon -aL
swapon /dev/md99
swapinfo -k
#reboot if not working
```

якщо не правильно працює відображення ајах:

```
pkg install -f p5-JSON p5-JSON-XS p5-common-sense
```

для vmWare:

```
pkg install open-vm-tools-nox11
sysrc vmware_guest_vmblock_enable=YES
sysrc vmware_guest_vmhgfs_enable=NO
sysrc vmware_guest_vmmemctl_enable=YES
sysrc vmware_guest_vmxnet_enable=YES
sysrc vmware_guestd_enable="YES"
```

Для віртуалізації Proxmox VE

Агент віртуалізації Proxmox VE qemu-guest-agent

Починаючи FreeBSD 13.0 (у 12.2 не перевіряв)

```
pkg install qemu-guest-agent
```

```
sysrc qemu_guest_agent_enable="YES"  
sysrc qemu_guest_agent_flags="-d -v -l /var/log/qemu-ga.log"  
  
service qemu-guest-agent start
```

для telegram:

```
pkg install p5-Cpanel-JSON-XS p5-App-cpanminus p5-WWW-Telegram-BotAPI  
#cpanm WWW::Telegram::BotAPI
```

for pays from file

```
pkg install p5-Text-CSV p5-Text-CSV_XS p5-Spreadsheet-ParseExcel
```

paysys:

```
pkg install p5-XML-Simple p5-Digest-MD5 p5-MIME-Base64 p5-Data-Dumper p5-LWP-UserAgent-WithCache p5-LWP-Protocol-  
https p5-Crypt-SSLeay p5-File-Path
```

snmp:

```
pkg install net-snmp p5-Net-SNMP p5-Net-SNMPTrapd
```

date time

```
/usr/sbin/ntpdate -u 1.ua.pool.ntp.org
```

latest pkg

```
cp /etc/pkg/FreeBSD.conf /etc/pkg/FreeBSD.conf.old  
ee /etc/pkg/FreeBSD.conf  
url: "pkg+http://pkg.FreeBSD.org/${ABI}/latest",
```

```
UPDATE users INNER JOIN wrong_balance ON wrong_balance.id = users.id SET users.balance =  
wrong_balance.chk_balance
```

disk usage

<https://unix.stackexchange.com/questions/185764/how-do-i-get-the-size-of-a-directory-on-the-command-line>

netflow find ext_iface

```
root@my:/usr/local/nodeny # flow-print -f0 < /var/db/flows/8890.txt > tt  
ee tt
```

```
Sif SrcIPAddress Dif DstIPAddress Pr SrcP DstP Pkts Octets  
0009 5.18.157.151 0000 _._.253.227 06 301a bb5 5 260  
0000 _._.253.227 0009 5.18.157.151 06 bb5 301a 5 200
```

```
0009 5.188.206.34 0240 _._.237.9 06 de8d 2085 1 40
```

Dif = один з outgoing interfaces / select experimental

<https://www.systutorials.com/docs/linux/man/1-flow-print/>

[build kernel faster](#)

[delete mysql logs](#)

mysql 5.7 reset root password якщо старий пароль відомий, то простіше зробити це через

```
mysqladmin password
```

якщо пароль не відомий

- 1) зупиняємо mysql
- 2) запускаємо вручну

```
mysqld_safe --skip-grant-tables \\\
```

3) підключаємося в консоль

```
UPDATE mysql.user SET authentication_string = PASSWORD('*****') WHERE User = 'root' AND Host = 'localhost';
```

Буфери MySQL

```
SHOW GLOBAL VARIABLES WHERE variable_name IN('read_buffer_size', 'read_rnd_buffer_size', 'sort_buffer_size', 'thread_stack', 'max_allowed_packet', 'join_buffer_size');
```

[mysql dump master data](#)

From:
<https://ndp.pp.ua/> - **my NoDeny Wiki**

Permanent link:
<https://ndp.pp.ua/doku.php/nodeny/others?rev=1683826822>

Last update: **2023/05/11 20:40**

