

%hash

У цій статті описані основні функції та правила синтаксису для роботи з хешами в Perl.

Хеш - це асоціативний масив, оскільки звернення до його значень здійснюється за допомогою скалярних ключів, а не його числових індексів. В інших мовах програмування хеші називають інакше, наприклад, просо асоціативними масивами, словниками, списками або картами.

Хеш — це невпорядкована група пар ключ-значення. Ключі є унікальними струнами. Значення є скалярними значеннями. Кожне значення може бути числом, рядком або посиланням. Кожен хеш-ключ пов'язаний з одним значенням, і всі ключі є унікальними всередині однієї хеш-структури. Це означає, що повторювані ключі заборонені.

Хеші, як і інші змінні Perl, оголошуються за допомогою ключового слова **my**. Назві змінної передусь знак відсотка (%). Це невеликий мнемонічний трюк, який допоможе вам нагадати про структуру ключ-значення.

Хеші є одним з основних типів даних Perl.

Хеші поділяють на однорівневі та багаторівневі. Також можуть зберігатись в своїй формі (%hash) або в формі посилання (\$hashref).



Хеш є найкращим типом даних для комунікації між складними функціями, коли функція може повертати різний тип даних або їх кількість.

Також, при такому підході, вам буде легко вдосконалювати ваші програми з можливістю збереження функціонування між різними версіями.

Оголошення, ініціалізація та очищення

Оголошення (декларування)

виконується без присвоєння значень, наступним чином:

```
my %hash;
```

зазвичай це використовують для того, щоб відкрити змінну в певній області видимості, коли присвоєння виконується в різнорівневих блоках.

Очищення

Якщо в процесі виконання програми, вам потрібно очистити або знищити хеш, робіть це так:

```
%hash = ();
```

або так:

```
%hash = undef;
```

Насправді, оголошену змінну не можливо видалити, а лише очистити для звільнення оперативної пам'яті або для повторного використання з новими даними.

Ініціалізація (присвоєння)

Ініціалізація це присвоєння пустій змінній якогось значення:

```
%hash = ();
```

Оголошення та ініціалізацію можна об'єднати в одну команду, зразу присвоївши значення:

```
my %hash = ();
```

Подібно до синтаксису для масивів, хеші також можуть бути оголошені за допомогою списку значень, розділених комами:

```
my %hash = ('monday', 65, 'tuesday', 68, 'wednesday', 71, 'thursday', 53, 'friday', 60);
```

У наведеному вище коді Perl приймає перший запис у списку як ключ («monday»), а другий запис — як значення цього ключа (65). Третій запис у списку («tuesday») буде оголошено як ключ, а четвертий запис (68) як його значення тощо.

Оператор «**жирна кома**» виглядає як стрілка («⇒») і дозволяє оголошувати пари значень ключів замість коми. Це робить код більш чистим і читабельним. Крім того, під час використання жирної коми не потрібно брати рядки в лапки для ключів. Використовуючи жирну кому, те саме оголошення %hash виглядатиме так:

```
my %hash = (  
  monday    => 65,  
  tuesday   => 68,  
  wednesday => 71,  
  thursday  => 53,  
  friday    => 60,  
);
```



Все вищезгадане також підходить для форми посилання (\$hashref), за умови використання скаляру та замінивши прості дужки “()” на фігурні “{ }”

Наповнення та видалення

Оголошує порожній хеш:

```
my %hash;
```

Оголошує порожній хеш:

```
my %hash;
```

Оголошує порожній хеш:

```
my %hash;
```

Оголошує порожній хеш:

```
my %hash;
```

From:
<https://ndp.pp.ua/> - my NoDeny Wiki

Permanent link:
<https://ndp.pp.ua/doku.php/perl/hash?rev=1654341101>

Last update: **04/06/2022 11:11**

